


## KBS60

### Кабельный лоток перфорированный




Максимальная нагрузка	10 кг
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KBS60.100.150	60	100	1,50	3000	2,350	60	✓	м
HD	KBS60.150.150	60	150	1,50	3000	2,830	30	✓	м
HD	KBS60.200.150	60	200	1,50	3000	3,320	30	✓	м
HD	KBS60.300.150	60	300	1,50	3000	4,300	30	✓	м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

## KPBS

### Соединитель кабельного лотка перфорированного



Для соединения с KBS60.

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	KPBS100	55	96		-	0,550	1	✓	шт.
HD	KPBS150	55	146		-	0,670	1	✓	шт.
HD	KPBS200	55	196		-	0,850	1	✓	шт.
HD	KPBS300	55	296		-	1,100	1	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
----	---------	---	---	----	---	-------	-----	---	-----

Используются все отверстия перфорации.