ТИПОВАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

DR15.30

Профиль несущий



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir				
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование				

HD	Артикул	↓	↔ MM	→ ←	≠	кг/шт.	\$	Наличие на складе	Ед. изм.
	DR100	15	30	mim	100	0,060	50	√ ×	шт.
HD	DR150	15	30		150	0,080	50	✓	шт.
HD	DR200	15	30		200	0,110	50	✓	шт.
HD	DR250	15	30		250	0,130	50	✓	шт.
HD	DR300	15	30		300	0,160	50	✓	шт.
HD	DR350	15	30		350	0,190	50	✓	шт.
HD	DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	2		М


Макс. расстояние между опорами = 300 мм. Использование кабельных зажимов типа Н Подходит для всех видов кабеля, имеющих сертификат DIN 4102-12

Крепление к потолку с помощью анкерного болта

Distance between the anchors max. 250 mm.

SYBS

Ограничитель для кабельных зажимов Y (BS)



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

Н	SYBS	-	30	2,00	30	0,014	50	✓	ШТ.	-
Н	Артикул	ММ	ММ	ММ	ММ	кг/шт.	\Diamond	складе	Ед. изм.	ĺ
		\$	\leftrightarrow	→ ←	⇄			Наличие на		-