

## **RBKBSM**

# Шнур защитный для острых кромок KBSMI




Используется с	KBSM(	(I)	60
----------------	-------	-----	----

Стандартное исполнение	Полипропилен

115		<b>\$</b>	$\leftrightarrow$	→  ←	⇄		$\Diamond$	Наличие на	_
HD	Артикул	MM	MM	MM	MM	кг/шт.	Ψ	складе	Ед. изм.
-	RBKBSM	37	57		-	0,004	25	✓	шт.

## MP

## Пластина монтажная



Для крепления распределительных коробок внутр	и кабельного лотка
---	--------------------

Стандартное исполнение Сталь sendzimir	
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул	<b>↓</b>	<b>↔</b> MM	→   <del>←</del> мм	<b>⇌</b> мм	кг/шт.	0	Наличие на складе	Ед. изм.
HD MP	157	160		-	0,180	50	✓	шт.
Для монтажа с:								
HD VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.

## **MPV**

#### Пластина монтажная



#### Для крепления распределительных коробок

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	<b>↓</b> MM	↔ MM	→  ← MM	<b>⇄</b> мм	кг/шт.	♦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	MPV	175	160		-	0,200	50	✓	шт.
Для м	онтажа с:								
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.
HD	VMK6.10	-	-	M6	-	0,009	100	✓	шт.
HD	VMK12.20	-	-	M12	-	0,073	100	✓	шт.
-	KBV	-	-	-	-	0,001	96	✓	шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 2 шт.