НЕТИПОВАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

HDBSKLEM

Фиксатор для крепления резьбовой шпильки



Быстрое крепление шпильки с использованием зажимного болта.Применим с консолями HDWK и KCLBS.


Стандартное исполнение	торячее цинкование							
Артикул	↓	↔ MM	→ ← MM	≠ MM	кг/шт.	\$	Наличие на складе	Ед. изм.
HDBSKLEM	25	125		-	0,120	50	√	шт.

Концы крепятся шпилькой для подвеса ТІМ. Дополнительные болты и гайки не требуются. Шпилька монтируется целиком. Диаметр шпильки ТІМ зависит от количества уровней. Момент затяжки зажимного болта 10 Н/м.

Стандартное исполнение

HDWKM

Консоль для больших нагрузок



Для непосредственного крепления на стену и для крепления на потолочную стойку

Артикул	↓	↔	→ ← MM	⇌ мм	кг/шт.	�	Наличие на складе	Ед. изм.
HDWKM100	125	125		-	0,450	24	✓	шт.
HDWKM200	134	225		-	0,650	24	✓	шт.
HDWKM300	175	325		-	1,530	12	✓	шт.
HDWKM400	175	425		-	1,830	6	✓	шт.

Горячее цинкование

1